

# ENSTO

**PRODUCT CARD**

10.1.2020

SAGA SA30HHA 28W/840 PC HH A/S

Pylväsvalaisin

SA30HHA



Koodi	SA30HHA
GTIN	6438389002713
Sähkönumero	4503147
Nimi	Pylväsvalaisin Ensto
Kuvaus	Ensto Saga on ulkovalaisin, jossa huippuluokan valotekninen ratkaisu ja muotoilu kohtaavat. Valikoimasta löytyy 28W ja 42W versiot valovirtojen ollessa 3000lm ja 4500lm. Symmetrinen ja asymmetrinen valonjako mahdollistavat energiatehokkaan valaistusratkaisun kohteen erityispiirteiden mukaisesti. Valaisin on IP66, IK10 ja se toimitetaan 4,5 m VSKN 3x1,5m <sup>2</sup> /5x1,5mm <sup>2</sup> liitosjohdon kanssa. Väri vaihtoehtoja ovat helmenharmaa (HH, RAL 9006), grafiitinharmaa (GH, Akzo 900) ja musta (M, RAL 9005). Ohjausvaiht
Toimittaja	Ensto Finland Oy

## Tekniset tiedot

### Tekniset tiedot

C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	30
Häikäisy suoja/ optiikka/kupu:	Epäsymmetrinen
Ketjutettavuus:	päättyvä
Lampun kanta:	LED-mod
LED-moduulin vaihdettavuus:	True
LED-valaisimen kokonais-valotehokkuus:	107 lm/W
LED-valaisimen valovirta:	3000 lm
Ohjattavuus:	-
Ra-indeksi:	Ra>80
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	4,5m liitoskaapeli lead

Valaisimen ottoteho (W):	28 W
Valon värilämpötila:	4000 K
Valonlähde (ILCOS):	DS
Valonlähteiden lkm ja teho:	1x28

## Muut

ETIM luokka:	EC000062
Valmistuttajan osoite:	Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

## Mekaaninen

Iskunkesto:	IK10
-------------	------

## Luokitukset

Kotelointiluokka:	IP66
Suojausluokka:	II

## Mitat

Nettopaino:	10 kg
-------------	-------

## Ominaisuudet

Valonlähde:	LED
-------------	-----

## ETIM 7 tiedot

---

### Etim

Adjustable optics:	False
Cable length:	4,5 m
Colour housing:	Grey
Colour of light:	White
Colour rendering index CRI:	80-89
Colour temperature:	≥ 4000 K
Constant luminous flux control:	True
Control gear included:	True
Degree of protection (IP):	IP66
Dimming 0-10 V:	False
Dimming 1-10 V:	False
Dimming DALI:	False
Dimming DMX:	False
Dimming DSI:	False
Dimming GPRS:	False
Dimming LineSwitch:	False
Dimming mains voltage modulation:	False
Dimming manufacturer's proprietary system:	False
Dimming phase cut-off:	False
Dimming phase cut-on:	False

Dimming potentiometer (integrated):	False
Dimming programmable:	False
Dimming RF:	False
Dimming Sine Wave Reduction:	False
Dimming Touch and Dim:	False
Dimming with push-button:	False
Dimming Zigbee:	False
Impact strength:	IK10
Lamp holder:	Other
Lamp type:	LED exchangeable
Material cover:	Plastic, structured
Material housing:	Aluminium
No dim function:	True
Nominal voltage:	≥ 230 V
Protection class:	II
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1:	3000 lm
Remote control:	None
Type of control gear:	LED operating device current-controlled
With connection cable:	True
With light regulation program control:	False
With light source:	True
With wireless control:	False
Voltage type:	AC

## Pakkaustiedot

---

### Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	8

### Oletuspakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	630 mm
Leveys:	610 mm
Korkeus:	190 mm
Paino:	11,1 kg
Tilavuus:	73,017 l